

Garantia de Superfícies Neolith com Pureti



NEOLITH
ENGINEERED STONE

pureti

A empresa,

The Size Surfaces, S.L.

P.I. Camí Fondo, Supoi 8.
C/dels Ibers, 31
12550 Almazora (Castellón)
Espanña

Declara que:

Que o produto Neolith com Pureti fabricado nas suas instalações tem uma atividade fotocatalítica alta de acordo com o projeto de Norma Internacional ISO/DIS 21066(en).

Neolith com Pureti tem as seguintes propriedades:

- Combate os óxidos de nitrogênio, metano e COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) do ar.
- Inibe a formação de mofos e fungos na sua superfície.
- Facilita a descomposição de matéria orgânica e inorgânica.

Neolith tratado com Pureti cumpre os requisitos exigidos pelas normas internacionais (por exemplo, ISO-22197, ISO-27447 e ISO-10678) sobre efeitos antibacterianos e descontaminantes de superfícies fotocatalíticas e considera-se que o Neolith tratado com Pureti possui um eficaz efeito autolimpante.

Neolith com Pureti é oferecido com a seguinte garantia:

Será garantida a eficácia autolimpante e descontaminante do produto durante ao menos 10 anos, sempre que a instalação do material reúna uma série de condições:

- Certifique-se de não deslizar as placas uma sobre a outra durante a desembalagem ou a instalação; levanta-las uma a uma, para evitar a fricção com outras placas.
- Instalar o produto de forma limpa e evitar impregnar a superfície com produtos derivados do cimento, cimento cola, silicone, resinas, etc.
- Limpar os restos de obra antes de que se endureçam ou se solidifiquem sem riscar a superfície e sem usar produtos abrasivos ou agressivos (produtos ácidos ou alcalinos).

Almazora, January 2018



Thesize[®]
SURFACES
THESIZE SURFACES, S.L.
B-85171023
P.I. CAMI FONDO, SUPOI 8, C/ DEL IBERS Nº 31
C.P. 12550 ALMAZORA (CASTELLÓN)