

Garantie Neolith-Oberflächen mit Pureti



NEOLITH
SINTERED STONE

pureti

Das Unternehmen,

The Size Surfaces, S.L.

P.I. Camí Fondo, Supoi 8.
C/dels Ibers, 31
12550 Almazora (Castellón)
España

Erklärt:

Das in seinen Betriebsanlagen gefertigte Produkt Neolith mit Pureti zeigt eine hohe photokatalytische Aktivität gemäß Projekt der internationalen Norm ISO/DIS 21066(en).

Neolith mit Pureti hat die folgenden Eigenschaften:

- Zerstört Stickstoff, Methan und VOCs (flüchtige organische Substanzen) in der Luft.
- Es verhindert die Bildung von Schimmel und Pilzen auf seiner Oberfläche.
- Ermöglicht die Zersetzung organischer und anorganischer Substanzen.

Das mit Pureti behandelte Neolith erfüllt die von den internationalen Normen geforderten Bedingungen (z.B. ISO-22197, ISO-27447 und ISO-10678) hinsichtlich der antibakteriellen und dekontaminierenden Wirkung von photokatalytischen Oberflächen und das mit Pureti behandelte Neolith zeigt einen effizienten selbstreinigenden Effekt.

Neolith mit Pureti wird mit der folgenden Garantie angeboten:

Es wird die selbstreinigende und dekontaminierende Wirkung des Produkts für mindestens 10 Jahre garantiert, vorausgesetzt der Einbau des Materials erfüllt eine Reihe von Bedingungen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Platten beim Auspacken oder Einbau nicht übereinander schieben; heben Sie eine Platte nach der anderen an, um Kratzer auf den anderen Platten zu vermeiden.
- Produkt sauber einbauen, Oberfläche nicht mit Produkten wie Zement, Kleber, Silikon, Harzen, etc. verunreinigen.
- Reste von Baumaterialien vor dem Eintrocknen oder Aushärten säubern, ohne dabei die Oberfläche zu zerkratzen und ohne Verwendung von scheuernden oder aggressiven Reinigungsmitteln (säurehaltige oder alkalihaltige Produkte).

Almazora, Januar 2018

