

# Garantie des Surfaces Neolith avec Pureti



NEOLITH  
SINTERED STONE

pureti

L'entreprise,

## **The Size Surfaces, S.L.**

P.I. Camí Fondo, Supoi 8.  
C/dels Ibers, 31  
12550 Almazora (Castellón)  
España

Déclare:

Que le produit Neolith avec Pureti fabriqué dans ses installations, a une activité photocatalytique élevée conformément au projet de norme internationale ISO/DIS 21066(en).

Neolith avec Pureti présente les propriétés suivantes :

- Il détruit les NOx, le méthane et les COV (composés organiques volatils) qui se trouvent dans l'atmosphère.
- Il empêche la formation de moisissures et de champignons à sa surface.
- Il facilite la décomposition des matières organiques et inorganiques.

Neolith traité avec Pureti remplit les conditions exigées par les normes internationales (par ex : ISO-22197, ISO-27447 et ISO-10678) concernant les effets antibactériens et dépolluants des surfaces photocatalytiques, et l'on considère que Neolith traité avec Pureti possède un effet autonettoyant efficace.

Neolith avec Pureti est offert avec la garantie suivante :

L'efficacité autonettoyante et dépolluante du produit est garantie durant au moins 10 ans, si l'installation du matériau respecte un certain nombre de conditions :

- Assurez-vous de ne pas faire glisser les dalles les unes sur les autres durant le déballage ou l'installation. Levez-les une par une pour éviter le frottement.
- Installer le produit proprement et éviter d'imprégner la surface de produits dérivés du ciment, du ciment-colle, de la silicone, des résines, etc.
- Nettoyer les restes de travaux avant qu'ils ne durcissent ou ne prennent, sans rayer la surface et sans utiliser de produits abrasifs ou agressifs (produits acides ou alcalins).

Almazora, Janvier 2018

